

Маслоохладители серии МП.
ТУ 3418-015-00213374-2007

Маслоохладители типа МП предназначенные для охлаждения воздухом масла циркулирующего в замкнутых системах охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов вида «М» и «Д» по ГОСТ 11677.

Маслоохладители служат для комплектации систем охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов и как запчасти для ремонтных целей и предназначены для поставок как внутри Российской Федерации, так и на экспорт.



Пример заказа:

МП – X – А / N – К (1, D) ТУ 3418-015-00213374-2007

_____	Маслоохладитель панельный
_____	Индекс разработки
_____	Расстояние между центрами патрубков, мм
_____	Количество панелей (элементов),
_____	Климатическое исполнение
_____	Расстояние от внешней стороны фланца до оси первой панели (75, 100, 120), мм;
_____	Диаметр расположения крепежных отверстий фланца (150, 160), мм.
_____	Технические условия

Диапазон модельного ряда:

- Межосевое расстояние присоединительных патрубков от 800 мм до 3500 мм
- Количество панелей от 2 до 32 шт
- Теплоотводящая площадь от 1,6 до 115 м².

В системе охлаждения «МД» на маслоохладитель устанавливается вентилятор принудительного обдува для увеличения мощности. Подбор вентилятора индивидуален в зависимости от требований потребителя.